

## 規格一覧表

### BREEZE汎用タイプ(炭素鋼ネジ 62\*\*\*)

材 質			締付けトルク (Nm以下)
バンド	ハウジング	スクリュー	
SUS301	SUS301	炭素鋼 亜鉛メッキ	5.6


バンドとハウジングには全てSUS301ステンレス鋼を使用。

炭素鋼ネジには亜鉛メッキによる表面処理。

4ピース構成(バンド・スクリュー・ハウジング・サドル)で頑丈かつ安定した締め付けで効果的シーリングを提供。

大口径用(128以上)は、巾広バンドを採用し、より安定したシーリングを提供。

用途: 一般産業用・ヘビーデューティー向け



サイズ	品名	入数	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
6	62006	100	11 ~ 20	13
8	62008	100	13 ~ 23	13
10	62010	100	14 ~ 27	13
12	62012	100	17 ~ 32	13
16	62016	100	21 ~ 38	13
20	62020	100	21 ~ 44	13
24	62024	100	27 ~ 51	13
28	62028	100	33 ~ 57	13
32	62032	100	40 ~ 64	13
36	62036	100	46 ~ 70	13
40	62040	100	52 ~ 76	13
44	62044	100	59 ~ 83	13
48	62048	100	65 ~ 89	13
52	62052	100	71 ~ 95	13
56	62056	100	78 ~ 102	13
60	62060	100	84 ~ 108	13
64	62064	100	91 ~ 114	13
72	62072	100	48 ~ 127	13
80	62080	100	64 ~ 140	13
88	62088	100	79 ~ 152	13
96	62096	100	92 ~ 165	13
104	62104	100	108 ~ 178	13
128	100128	100	143 ~ 216	14
152	100152	100	181 ~ 254	14
188	100188	100	238 ~ 311	14

### BREEZEオールステンタイプ (63\*\*\*)

材 質			締付けトルク (Nm以下)
バンド	ハウジング	スクリュー	
SUS301	SUS301	SUS305	6.7

4ピース構造(バンド・スクリュー・ハウジング・サドル)全てにステンレスを採用。

耐蝕性に優れ、強い構造のハウジングにより、効果的なシーリングを提供。

用途: 一般産業用・ヘビーデューティー向け



サイズ	品名	入数	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
6	63006	100	11 ~ 20	13
8	63008	100	13 ~ 23	13
10	63010	100	14 ~ 27	13
12	63012	100	17 ~ 32	13
16	63016	100	21 ~ 38	13
20	63020	100	21 ~ 44	13
24	63024	100	27 ~ 51	13
28	63028	100	33 ~ 57	13
32	63032	100	40 ~ 64	13
36	63036	100	46 ~ 70	13
40	63040	100	52 ~ 76	13
44	63044	100	59 ~ 83	13
48	63048	100	65 ~ 89	13
52	63052	100	71 ~ 95	13
56	63056	100	78 ~ 102	13
60	63060	100	84 ~ 108	13
64	63064	100	91 ~ 114	13
72	63072	100	48 ~ 127	13
80	63080	100	64 ~ 140	13
88	63088	100	79 ~ 152	13
96	63096	100	92 ~ 165	13
104	63104	100	108 ~ 178	13
128	300128	100	143 ~ 216	14
152	300152	100	181 ~ 254	14
188	300188	100	238 ~ 311	14

### ミニチュアクランプ (炭素鋼ネジ 35\*\*)

材 質			締付けトルク (Nm以下)
バンド	ハウジング	スクリュー	
SUS301	SUS301	炭素鋼 亜鉛メッキ	2.2

サイズ	品名	入数	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
4	3504HC	100	5.6 ~ 16	8
5	3505HC	500	8 ~ 17	8
6	3506HC	100	11 ~ 20	8
8	3508HC	100	13 ~ 24	8

### ミニチュアクランプ (オールステン 37\*\*)

材 質			締付けトルク (Nm以下)
バンド	ハウジング	スクリュー	
SUS301	SUS301	SUS305	1.7

サイズ	品名	入数	適用範囲 (mm)	バンド幅 (mm)
4	3704HC	100	5.6 ~ 16	8
5	3705HC	500	8 ~ 17	8
6	3706HC	100	11 ~ 20	8
8	3708HC	100	13 ~ 24	8

バンド幅 8mmのステンレスバンドを採用し、小口径用にデザインして軽量化。

狭い場所などに、極微少な力で強力かつしなやかな締め付けを実現。

用途: 一般産業用・小口径エア・燃料ライン

